

FA-560/580 FA-1060/1080 Máy cấp vít tự động



MIÊU TẢ


- Vít : M1.0-M5.0, lên đến M6.0
- Vít : tối đa 20mm
- Tốc độ đầu ra: 2pcs/s
- Loại vít: Có thể sử dụng bất kỳ loại vít nào có mũ vít.

ĐẶC TRƯNG

- Cổng cấp liệu có độ chính xác cao với cảm biến, tăng năng suất.
- Tốc độ làm việc có thể điều chỉnh. Hệ thống cấp liệu và hệ thống truyền động điều khiển độc lập, cài đặt thời gian trễ tự do để điều chỉnh tốc độ cấp liệu, phù hợp với nhiều loại công việc.
- Chạy trơn tru và bền bỉ, không bị kẹt vít . Các vít chuyển động và lăn xuống bên trong thùng, tất cả vít sẽ được gạt bỏ nếu không đi vào ray dẫn, giữ lại cho lượt tiếp theo
- Đơn giản . Dễ dàng sử dụng hoặc điều chỉnh.
- Có thể điều chỉnh phạm vi rộng, vít tiêu chuẩn M1.0-M5.0 hoặc vít đặc biệt .

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FA-560	FA-580	FA-1060	FA-1080
Kích thước	M1.0-M5.0		M1.0-M6.0	
Chiều dài vít (phần dưới mũ vít)	Tối đa 20mm			
Đường kính	1,0-5,0mm		1,0-6,0mm	
Đường kính đầu vít	1,0 – 10,0mm		1,0 – 12,0mm	
Đường kính vòng đệm	1,0-12mm		1,0-12mm	
Chiều cao mũ vít	0,5-8,0mm		0,5-8,0mm	
Tốc độ đầu ra	2 cái/giây			
Loại vít	Có thể sử dụng bất kỳ loại vít nào có đai ốc			
Đếm và hiển thị trên LED 7 đoạn	—		—	
Sức chứa	600cc (M1 1500 chiếc, M2 1000 chiếc, M3 600 chiếc, M4 300 chiếc M5 200 cái) (khoảng chừng)		1500cc (M1 3000 chiếc, M2 2000 chiếc, M3 1500 chiếc, M4 1000 chiếc, M5 600 chiếc, M6 400 chiếc) (khoảng chừng)	
Nguồn điện	15V DC 2A (có kèm bộ đổi nguồn)			
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao)	127*182*150mm		163*235*183mm	
Trọng lượng	2,5kg		5kg	



FA-1060 / FA-1080 có silo lớn hơn, so
sánh với FA-560 / FA-580.



FA-560 FUMA



FA-580 FUMA



FA-1060 FUMA



FA-1080 FUMA

TÙY CHỌN



Ray mở rộng: phần đầu trước của
đường ray được kéo dài thêm 20mm
(để sửa đổi)