

Dòng NSRI

Máy cấp vít tự động đĩa quay



SỰ MIÊU TẢ

- Vít : M1.0-M5.0, lên đến M6.0
- Vít : Tối đa 20mm
- Tốc độ đầu ra: 2pcs/s
- Loại vít: Có thể sử dụng bất kỳ loại vít nào có đai ốc.

ĐẶC TRƯNG

- Cung cấp vít có độ chính xác cao cho các ứng dụng tự động hóa, với tốc độ cao.
- Hiệu quả cao hơn: Bộ thoát đĩa xoay tách từng con vít một, đạt độ chính xác cao mà không bị kẹt vít.
- Tương thích với các thiết lập sản xuất khác nhau: có thể thay thế bằng các đĩa và tấm thoát khác nhau, phù hợp với việc sử dụng các kích thước vít khác nhau. Và thanh ray có thể được điều chỉnh theo M1.0-M5.0 (lên đến M6.0 với model silo lớn).
- Tốc độ làm việc có thể điều chỉnh. Hệ thống cấp liệu và hệ thống truyền động điều khiển độc lập, thiết lập thời gian trễ tự do để điều chỉnh tốc độ cấp liệu, phù hợp với nhiều công việc
- Vận hành đơn giản. Dễ dàng sử dụng hoặc điều chỉnh.
- Chạy trơn tru và bền bỉ, không bị kẹt vít. Các vít chuyển động và lăn xuống bên trong thùng, tất cả vít sẽ được gạt bỏ nếu không đi vào ray dẫn, giữ lại cho lượt tiếp theo.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ SO SÁNH SẢN PHẨM

Model	NSRI	FT-618-NSRI	FT-619-NSRI	FT-618L-NSRI	FT-619L-NSRI
Kiểu máy	Vít tự động với bộ thoát đĩa quay	Vít tự động với bộ thoát đĩa quay và bộ đếm	Vít thủ công có bộ thoát đĩa quay và bộ đếm	Vít tự động có bộ thoát đĩa quay, bộ đếm và silo lớn	Vít thủ công có bộ thoát đĩa quay, bộ đếm và silo lớn
Sử dụng cho	Máy tự động	Máy tự động	Thủ công	Máy tự động	Thủ công
Kích thước (một trong những loại vít tiêu chuẩn sau)	M1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0			M1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 và 6.0	
Chiều dài vít (phần dưới mũ vít)	Tối đa 17mm			Tối đa 25mm	
Ray dẫn có thể điều chỉnh	1.0 – 5.0mm			1.0 – 6.0mm	
Tín hiệu đầu ra	Có thể gửi tín hiệu đến PLC bằng xung điện				
Tốc độ đầu ra	2 cái/giây				
Loại vít	Có thể sử dụng bất kỳ loại vít nào có mũ vít				
Sức chứa		600cc (M1 1500 chiếc, M2 1000 chiếc, M3 600 chiếc, M4 300 chiếc M5 200 cái) (khoảng chừng)		1500cc (M1 3000 chiếc, M2 2000 chiếc, M3 1500 chiếc, M4 1000 chiếc, M5 600 chiếc, M6 400 chiếc) (khoảng chừng)	

Đếm và hiển thị trên LED 7 đoạn	—	☑	☑	☑	☑
Nguồn	15V DC 2A (có kèm bộ đổi nguồn)				
Kích thước (Rộng*Sâu*Cao)	127*203*155mm	127*203*155mm	127*203*155mm	163*265*183mm	163*265*183mm
Trọng lượng	2,8kg	2,8kg	3,0kg	5,2kg	5,4kg



NSRI FUMA



FT-618-NSRI FUMA



FT-619-NSRI FUMA



FT-618L-NSRI FUMA



FT-619L-NSRI FUMA

TÙY CHỌN

- Bộ thoát đĩa quay và tấm thoát: tùy chỉnh M1.0-M6.0 : M1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 3.5 4.0 5.0 và 6.0

